



SKU: SN-58U-UHF-60 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

60 cm (23.62 pulgadas / 1.97 pies) diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos industriales y de telecomunicaciones. Integra cable RG-58U con impedancia de 50 ohms para transferencia eficiente de señal y terminaciones N macho a UHF macho (PL-259) que facilitan la interconexión entre equipos con diferentes estándares de conector. La construcción con conductor sólido, blindaje de alta densidad y contactos selectivos de oro asegura rendimiento consistente en instalaciones críticas de RF, VHF y UHF.

Características Principales

- Impedancia 50 ohms optimizada para señal RF eficiente
- Factor de velocidad 66% para transmisión rápida de datos
- Atenuación 9.84 dB a 450 MHz en tramo de 30 m
- Conectores N y PL-259 con contacto central de oro
- Blindaje 95% en malla trenzada de cobre estándar
- Conductor interno AWG 20 de cobre sólido

El cable cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Parámetro	Valor
Impedancia	50 ohms
Factor de velocidad	66%
Atenuación	9.84 dB a 450 MHz en 30 m
Conductor interno	AWG 20 (0.37 mm), cobre sólido
Blindaje	Malla trenzada de cobre estándar, 95% cobertura
Diámetro exterior	4.90 mm
Conector A	N Macho
Conector B	UHF Macho (PL-259)
Modelo	RFN10052N
Modo de ensamble	Anillo plegable
Cuerpo	Bronce niquelado
Contacto central	Oro
Material aislante	Poliuretano
Material de blindaje	Malla trenzada de cobre estándar
Material de aislamiento	Poliuretano
Material de contacto central	Oro
Material de contacto lateral	Plata
Material de aislamiento lateral	Poliuretano
Material de contacto lateral	Plata
Material de aislamiento lateral	Poliuretano

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores con contacto central de oro para máxima conductividad
Característica 2	Blindaje 95% en malla trenzada de cobre estañado
Característica 3	Atenuación controlada de 9.84 dB a 450 MHz en 30 m
Característica 4	Conductor sólido AWG 20 para estabilidad de señal
Característica 5	Aislamiento de polietileno sólido con factor de velocidad 66%
Característica 6	Cuerpos de bronce niquelado con dieléctrico de teflón