



Jumper Coaxial / 75 Ohm / 22.86 m (75 pies) / Blindaje 90 dB / Conector F Macho / RG11 Equivalente LMR400-75

SKU: 951-175 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,647.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable coaxial Wilson RG11 951175 es una solución de baja pérdida equivalente al estándar LMR400-75, diseñado para establecer conexiones confiables entre amplificadores de señal, antenas interiores, antenas exteriores y divisores de potencia. Con un diámetro exterior de 10.29 mm, este cable ofrece un rendimiento superior tanto en entornos interiores como exteriores gracias a su recubrimiento negro resistente. Su longitud de 22.86 metros (75 pies) proporciona la flexibilidad necesaria para despliegues extensos sin comprometer la integridad de la señal. Los conectores F macho en ambos extremos permiten una instalación directa sin necesidad de adaptadores adicionales.

Características principales

- Longitud de 22.86 metros (75 pies) para máxima flexibilidad en instalaciones
- Impedancia de 75 ohms para conexión estable y consistente
- Diámetro de 10.29 mm compatible con especificaciones LMR400-75
- Conductor interno de 1.65 mm para alta conductividad eléctrica
- Especificaciones técnicas
- Conectores F macho en ambos extremos para conectividad inmediata
- Diámetro de 10.29 mm compatible con especificaciones LMR400-75
- Conductor interno de 1.65 mm para alta conductividad eléctrica

Especificaciones técnicas

Longitud	22.86 m (75 pies)
Impedancia	75 ohms
Factor de velocidad	85%
Efectividad de blindaje	Mayor a 90 dB
Blindaje	Malla trenzada de cobre estañado 95%
Diámetro exterior	10.29 mm
Diámetro conductor interno	1.65 mm
Tipo de conector	F macho (ambos extremos)
Equivalente	LMR400-75
Aplicación	Interior y exterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de señal en largas distancias
Característica 2	Compatible con amplificadores y antenas Wilson
Característica 3	Malla trenzada de cobre estañado al 95%
Característica 4	Uso interior y exterior con recubrimiento negro
Característica 5	Factor de velocidad del 85% para eficiencia óptima
Característica 6	Conectores F macho listos para instalación inmediata