



Jumper Coaxial / BNC Macho a UHF Macho / RG142 / 30 cm / 0.98 ft

SKU: SBNC142KUHF30 Marca: EPCOM INDUSTRIAL

\$364.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Jumper coaxial profesional diseñado para instalaciones compactas donde el espacio es limitado pero el rendimiento no puede comprometerse. Integra conector BNC macho en un extremo y conector UHF macho (PL-259) en el otro, permitiendo la interconexión entre equipos con diferentes interfaces de RF. El cable RG142 LP142 ofrece excelentes características de atenuación y respuesta en frecuencia, ideal para aplicaciones de comunicación profesional, radiofrecuencia y sistemas de telecomunicaciones. La inclusión del adaptador-reductor RFU530 expande las posibilidades de conexión en configuraciones complejas de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Longitud de 30 cm (0.98 ft) optimizada para instalaciones compactasConector BNC macho RFB11062 con acoplamiento seguro y estableConector UHF macho RFU500 para amplia compatibilidad de equiposCable tipo RG142 LP142 con baja atenuación y excelente rendimiento en frecuenciaAdaptador-reductor RFU530 integrado para múltiples opciones de conexiónFabricación con estándares industriales de calidad profesional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector A</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>BNC Macho (RFB11062)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector B</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>UHF Macho PL-259 (RFU500)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Adaptador</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Adaptador-reductor (RFU530)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de cable</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>RG142 (LP142)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>1 pieza</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Servicio de fabricación de jumpers personalizados</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Disponibilidad de fabricación de jumpers especiales bajo requerimiento: cualquier cable, cualquier longitud, cualquier conector y cualquier cantidad. Equipamiento con máquinas especializadas y personal con amplia experiencia en fabricación profesional de puentes de cable coaxial, garantizando presentación, calidad, confiabilidad y precio competitivo. Utilización exclusiva de cables y conectores de la más alta calidad. Cotización disponible bajo solicitud.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con conector BNC macho RFB11062
Característica 2	Compatibilidad universal con conector UHF macho RFU500
Característica 3	Cable RG142 LP142 de baja atenuación en alta frecuencia
Característica 4	Adaptador-reductor RFU530 integrado para múltiples configuraciones
Característica 5	Diseño compacto de 30 cm para espacios reducidos
Característica 6	Fabricación industrial con materiales de alta calidad