



Jumper Coaxial / RG142 (LP142) / BNC Macho a BNC Macho / 60 cm (1.97 pies)

SKU: SBNC142KBNC60 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$299.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Jumper coaxial profesional con cable tipo RG142 (LP142) de 60 cm (1.97 pies), terminado con conectores BNC macho RFB11062 en ambos extremos. Diseñado para aplicaciones de alta precisión en entornos industriales donde la integridad de la señal y la durabilidad son críticas. La fabricación con maquinaria especializada y el respaldo de personal con amplia experiencia garantizan jumpers con excelente presentación, calidad superior y confiabilidad comprobada. Ideal para instalaciones de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, instrumentación de RF y cualquier infraestructura que demande conexiones coaxiales de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cable coaxial RG142 (LP142) de alta precisión para transmisión confiable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conectores BNC macho RFB11062 en ambos extremos para compatibilidad universal<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Fabricación con maquinaria especializada y control de calidad riguroso<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Materiales de alta calidad que aseguran durabilidad en condiciones exigentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Servicio de personalización: cable, longitud, conector y cantidad a especificación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento de estándares industriales para aplicaciones críticas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>60 cm (1.97 pies / 23.62 pulgadas)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>RG142 (LP142)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>BNC Macho (RFB11062)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector B</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>BNC Macho (RFB11062)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Macho a Macho</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Servicio adicional</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Fabricación a medida</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;*>Servicio de fabricación personalizada: Disponible para cualquier tipo de cable coaxial, longitud, conector y cantidad requerida. Equipo especializado y amplia experiencia para jumpers profesionales con calidad, confiabilidad y precio competitivo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación con maquinaria especializada y personal experto
Característica 2	Materiales de alta calidad para máxima confiabilidad
Característica 3	Personalización según requerimientos específicos de conexión
Característica 4	Cumple con estándares industriales exigentes
Característica 5	Conectores RFB11062 de precisión en ambos extremos
Característica 6	Servicio de fabricación a medida: cable, longitud y conector