



Jumper de 60 cm con Cable RG-58U-SYS, Conectores N Macho a SMA Macho Inverso.

SKU: SN-58U-SMAI-60    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Jumpers

\$376.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Cable</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> 60 cm (<a style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://www..mx/producto/RG-58U-SYS-VIAKON-28023.html' target='\_blank' rel='noopener'>RG58USYS</a>)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Impedancia:</strong> 50 Ohms</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Factor de Velocidad:</strong> 66%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Atenuación en 30 mts. UHF 450 MHz: 9.84 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conductor Interno Calibre AWG:</strong> 20 (.37) cobre sólido</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislamiento:</strong> Polietileno sólido</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Blindaje:</strong> Malla trenzada de cobre estañado 95%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro Exterior:</strong> 4.90 mm</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector A</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Conector:</strong> N Macho (<a style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://www..mx/producto/RFN-1005-2N-RF-INDUSTRIES,LTD-27865.html' target='\_blank' rel='noopener'>RFN10052N</a>)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de Ensamble:</strong> Anillo Plegable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo de Bronce:</strong> Niquelado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector B</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Conector:</strong> SMA Macho Inverso (<a style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://www..mx/producto/RP-3000-1C-RF-INDUSTRIES,LTD-28291.html' target='\_blank' rel='noopener'>RP30001C</a>)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de Ensamble:</strong> Anillo plegable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo de Bronce:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contacto Central:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> <a style='display: inline-block; text-decoration: none; color: inherit;' href='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/EPCOMindustrialFAMILIA.pdf' target='\_new'> <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/LOGO\_epcom%20industrial.jpg' alt='Logo EPCOM Industrial' /> </a> </div> </div>