



Jumper Coaxial / Ultra Flexible / Baja Pérdida / N-Macho a N-Macho / 60 cm / Hasta 11 GHz / -45°C a 80°C

SKU: LP-NM-NM-11GHZ Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios

\$263.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper coaxial ultra flexible de alto desempeño diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones profesionales que operan en frecuencias de hasta 11 GHz. Fabricado con cable de baja pérdida y blindaje compuesto de aluminio y cobre trenzado, garantiza inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas en entornos críticos. Su construcción robusta permite despliegue tanto en interiores como en exteriores, soportando condiciones térmicas extremas sin degradación del rendimiento. Los conectores N-Macho en ambos extremos facilitan la interconexión directa con equipos de radiofrecuencia, antenas direccionales y radios para enlaces inalámbricos de banda ancha.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Jumper ultra flexible hasta 11 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de baja pérdida de 60 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores N-Macho para telecomunicaciones profesionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -45°C a 80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Blindaje de aluminio y cobre trenzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para redes inalámbricas y radiocomunicación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta durabilidad para uso en exterior e interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 0-11 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 50Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baja pérdida de señal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida: 60 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: N-Macho / N-Macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Aluminio y cobre trenzado<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -45°C a 80°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Jumper coaxial N-Macho a N-Macho de 60 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje de aluminio y cobre trenzado para máxima inmunidad a interferencias
Característica 2	Operación estable en exteriores e interiores con rango térmico extendido
Característica 3	Impedancia 50Ω calibrada para equipos de radiofrecuencia profesionales
Característica 4	Longitud de 60 cm para conexiones compactas en gabinetes y torres
Característica 5	Compatible con bandas de 5 GHz y 11 GHz en enlaces inalámbricos
Característica 6	Conectores N-Macho en ambos extremos para acoplamiento directo a antenas y radios