



Jumper de Fibra Óptica / SC/APC a Caja FDP460 / Redondo / 5 m (16.40 ft) / Forro 3 mm / G657A2 / Negro / Simplex

SKU: OFC-S1-BK-SA-H1A-30-5-2601 Marca: FIBERHOME Categoría: Jumpers y Pigtails

\$253.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica está diseñado para establecer conexiones confiables entre equipos de red y la caja de distribución FDP460. Incorpora conectores SC/APC en un extremo, optimizados para minimizar las pérdidas por reflexión en aplicaciones de telecomunicaciones. La fibra G657A2 ofrece alta flexibilidad para instalaciones en espacios reducidos, mientras que su forro de 3 mm proporciona protección mecánica adecuada. Su construcción simplex permite implementaciones punto a punto eficientes en entornos tanto interiores como exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectores SC/APC compatibles con caja FDP460Longitud de 5 metros (16.40 pies) con forro de 3 mmFibra óptica monomodo G657A2 de alta flexibilidadConfiguración simplex para enlaces punto a puntoResistencia a rayos UV y abrasión en color negroApto para despliegue en interiores y exteriores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Jumper de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SC/APC — Conexión a caja FDP460</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Forma del cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Redondo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5 m (16.40 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>G657A2 monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/APC compatibles con caja FDP460
Característica 2	Cable de 5 metros con forro de 3 mm
Característica 3	Fibra óptica G657A2 de alta flexibilidad
Característica 4	Diseño simplex para conexiones punto a punto
Característica 5	Material duradero para interiores y exteriores
Característica 6	Cable negro resistente a UV y abrasión