



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo 9/125 / LC/UPC-LC/APC / OFNR Riser / 2.0 mm / Dúplex / 3 m (9.84 ft) / Amarillo

SKU: LP-FO-LCU-LCA-03 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$163.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para entornos profesionales que demandan alta fiabilidad en la transmisión de datos. Integra fibra G.652D de 9/125 micras, el estándar de la industria para aplicaciones de largo alcance y alta velocidad. La configuración híbrida de conectores LC/UPC y LC/APC permite adaptarse a equipamiento diverso mientras controla las reflexiones de retorno. Su forro OFNR (Riser) cumple con las normativas de seguridad para instalación en trayectorias verticales entre niveles de edificio. El diseño dúplex y el color amarillo de identificación optimizan la gestión de cableado en centros de datos y salas de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Longitud de 3 metros (9.84 pies) para conexiones inter-rack flexibles<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Fibra monomodo G.652D 9/125 μm para baja atenuación y alta velocidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conectores LC/UPC y LC/APC en configuración dúplex<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Forro de 2.0 mm con clasificación OFNR (Riser) para trayectorias verticales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con redes de alta velocidad y aplicaciones DWDM/CWDM<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Color amarillo para identificación rápida en infraestructura de fibra<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Monomodo G.652D</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Diámetro núcleo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>9/125 μm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>LC/UPC - LC/APC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Configuración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Dúplex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Diámetro del forro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>2.0 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Clasificación del forro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Amarillo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud optimizada para instalaciones de rack y gabinete
Característica 2	Fibra monomodo G.652D para transmisión de larga distancia
Característica 3	Conectores híbridos UPC-APC que minimizan reflexiones ópticas
Característica 4	Forro OFNR certificado para trayectorias verticales entre pisos
Característica 5	Diseño dúplex que duplica la capacidad de transmisión
Característica 6	Color amarillo que facilita la identificación en infraestructura densa