



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo 9/125 / LC/UPC-LC/UPC / PVC 2.0 mm / Dúplex / Amarillo / 3 m (9.84 ft)

SKU: LP-FO-LCU-LCU-03    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$209.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para entornos profesionales que demandan alta fiabilidad en la transmisión de datos. Utiliza fibra G.652D de 9/125 micrones, el estándar más extendido en redes de telecomunicaciones y centros de datos por su excelente rendimiento en longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm. Los conectores LC/UPC con pulido ultra físico de contacto minimizan las pérdidas por reflexión, mientras que su construcción dúplex permite el envío y recepción de señales de forma simultánea. El forro de PVC de 2.0 mm proporciona protección mecánica sin sacrificar flexibilidad, y su característico color amarillo facilita la identificación inmediata del tipo de fibra en instalaciones densas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra monomodo G.652D 9/125 μm para baja atenuación y dispersión</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores LC/UPC dúplex en ambos extremos con baja pérdida de inserción</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Forro de PVC de 2.0 mm de diámetro para protección y manejo sencillo</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción dúplex para transmisión bidireccional simultánea</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de 3 metros (9.84 pies) para instalaciones versátiles</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Color amarillo para identificación visual rápida del tipo de fibra</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro núcleo/revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>9/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de pulido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UPC (Ultra Physical Contact)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2.0 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Amarillo</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fibra monomodo G.652D para baja atenuación       |
| Característica 2 | Conectores LC/UPC dúplex en ambos extremos       |
| Característica 3 | Forro PVC 2.0 mm para mayor durabilidad          |
| Característica 4 | Transmisión bidireccional simultánea             |
| Característica 5 | Identificación visual rápida por color amarillo  |
| Característica 6 | Longitud versátil para múltiples configuraciones |