



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo 9/125 / LC/UPC-SC/UPC / Dúplex / PVC 2.0 mm / 3 m (9.84 ft) / Amarillo

SKU: LP-FO-D-LCU-SCU-03 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$177.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan alta fiabilidad y rendimiento en transmisión de datos. Integra fibra G.652D de 9/125 micras que soporta elevadas tasas de transferencia a largas distancias sin degradación de señal. Los conectores LC/UPC y SC/UPC en configuración dúplex permiten implementaciones full-duplex con inserción mínima de pérdida. Su forro exterior de PVC de 2 mm proporciona protección mecánica contra flexiones repetidas y abrasión, mientras que el color amarillo facilita la trazabilidad en racks de alta densidad. La longitud de 3 metros (9.84 pies) ofrece margen suficiente para rutear cableado entre paneles de parcheo, switches y equipos activos en centros de datos y plantas industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Longitud de 3 metros (9.84 pies) para conectividad extendida entre equiposFibra monomodo G.652D 9/125 optimizada para alta capacidad de transmisiónForro exterior de 2 mm en PVC resistente a condiciones operativas severasConectores LC/UPC - SC/UPC dúplex de alta precisión con baja pérdida de inserciónDiseño robusto validado para ambientes industriales exigentesColor amarillo para identificación visual inmediata del tipo de fibra<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Tipo de Fibra</p><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>Monomodo G.652D 9/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Conectores</p><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>LC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Configuración</p><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Longitud</p><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>3 metros (9.84 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Diámetro del Forro</p><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>2.0 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Material del Forro</p><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Color</p><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>Amarillo</div></div></div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 1.05em; color: inherit;'>Centros de datos, redes industriales, telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad extendida de 3 metros para flexibilidad de instalación
Característica 2	Fibra monomodo G.652D para alta capacidad de transmisión de datos
Característica 3	Conectores dúplex de alta precisión para rendimiento óptimo superior
Característica 4	Forro PVC de 2 mm resistente a condiciones industriales exigentes
Característica 5	Color amarillo para identificación visual rápida en entornos complejos
Característica 6	Diseño robusto que garantiza estabilidad en conexiones críticas