



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo 9/125 μm / SC/SC Dúplex / 1 Metro (3.28 Pies) / ITU-T G.652.D / 1310-1550 nm

SKU: LP-FO-6053B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$162.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para interconexiones de alta precisión en infraestructuras de red profesional. Su configuración dúplex SC/SC permite transmisiones simultáneas en ambas direcciones, optimizando el uso de puertos en equipos de comunicaciones. La fibra 9/125 μm cumple con el estándar ITU-T G.652.D, garantizando compatibilidad con sistemas de telecomunicaciones y redes LAN de alto rendimiento. Con una longitud de 1 metro (3.28 pies), resulta ideal para conexiones inter-rack, patch panels y distribución organizada en gabinetes de interiores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Conectores SC/SC en configuración dúplex para transmisión bidireccional<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Fibra monomodo 9/125 μm conforme a estándar ITU-T G.652.D<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Operación optimizada en longitudes de onda 1310 nm y 1550 nm<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Construcción robusta para larga duración en entornos de misión crítica<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;'>>Compatibilidad verificada con equipos de red profesionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Monomodo 9/125 μm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>SC/SC Dúplex</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>1 Metro (3.28 Pies)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitudes de Onda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>1310 nm a 1550 nm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>ITU-T G.652.D</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>-20°C a +60°C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Amarillo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Usos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Interior</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 20px;'>Redes de telecomunicacionesSistemas de datos y redes LANInstalaciones de fibra óptica en interiores</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Modelos Relacionados</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; font-size: 13px;'>LPFO-6013B
LC/SC Simplex</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; font-size: 13px;'>LPFO-6014B
LC/LC Simplex</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; font-size: 13px;'>LPFO-6019B
SC/SC Simplex</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; font-size: 13px;'>LPFO-6049B
LC/LC Dúplex</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; font-size: 13px;'>LPFO-6060B
LC/SC Dúplex</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/SC dúplex para conexiones simultáneas bidireccionales
Característica 2	Fibra monomodo 9/125 μm para transmisión de larga distancia
Característica 3	Rendimiento óptico estable en longitudes de onda 1310-1550 nm
Característica 4	Diseño robusto para operación continua en entornos de red
Característica 5	Compatibilidad universal con equipos de telecomunicaciones profesionales
Característica 6	Operación confiable en rango de temperatura -20°C a +60°C