



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS1/OS2 9/125 / LC-LC Uniboot Duplex / LSZH / 3 m (9.8 ft)

SKU: F92RLU1U1ONM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,253.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de fibra óptica monomodo diseñado para interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Soporta aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. El conector LC-LC Uniboot Duplex optimiza la densidad de puertos en paneles y switches. La cubierta LSZH (bajo humo y cero halógenos) cumple con normativas de seguridad en instalaciones con requisitos de protección contra incendios. Compatible con 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel. Longitud de 3 metros para conexiones de rack estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fibra monomodo 9/125 μm, clasificación OS1/OS2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores LC-LC Uniboot Duplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad: 500 ciclos de conexión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de fibra: Monomodo 9/125 μm OS1/OS2
Aplicaciones soportadas: 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Durabilidad de conectores: 500 ciclos de conexión
Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectores: LC-LC Uniboot Duplex
Material de cubierta: LSZH (bajo humo, cero halógenos)
Color: Amarillo
Longitud: 3 m (9.8 ft)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 jumper de fibra óptica monomodo LC-LC Uniboot Duplex, 3 metros</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores Uniboot que reducen espacio en paneles de alta densidad
Característica 2	Material LSZH para instalaciones con normativas de seguridad estrictas
Característica 3	Compatibilidad con 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel
Característica 4	500 ciclos de conexión para entornos de mantenimiento frecuente
Característica 5	Operación garantizada de -40 °C a 70 °C en condiciones extremas
Característica 6	Diseño duplex integrado que simplifica gestión de cables en racks