



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / 1 m (3.28 ft) / Amarillo

SKU: F92ERLNLNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,193.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normativas locales de cableado estructurado. Los pigtails de fibra óptica preterminados también admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme por fusión.

Características principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 µm optimizada para alta velocidad
- Conectores LC duplex con baja pérdida de inserción
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalación vertical segura
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexión
- Rango de temperatura ampliado: -40°C a 70°C en almacenamiento
- Compatibilidad con redes Fibre Channel y Ethernet de 10 Gbps

Especificaciones técnicas

Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Conectores	Conectores LC duplex
LC - LC Duplex	LC - LC Duplex
Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Longitud	1 m (3.28 ft)
Clasificación revestimiento	OFNR (Riser)
Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Color del cable	Amarillo
Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Temperatura almacenamiento	-40°C a +70°C
Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Aplicaciones soportadas	Fibre Channel, Ethernet 10G
Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Configuración	Duplex (dos fibras)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para alta velocidad
Característica 2	Conector LC duplex de baja pérdida de inserción
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalación vertical segura
Característica 4	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 5	Rango de temperatura -40°C a 70°C en almacenamiento
Característica 6	Compatible con Fibre Channel y Ethernet 10G