



SKU: F92ERLNLNSNM010 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles con revestimiento clasificado verticalmente (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtail preterminados admiten terminación en campo mediante empalme de fusión, facilitando instalaciones profesionales con máxima fiabilidad.

Características Principales

- Clasificación OFNR (Riser) y LSZH para seguridad contra incendios
- Soporta redes de 10 Gbps y Fibre Channel
- Empalme de fusión para instalación profesional en campo
- Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para larga distancia
- Conectores LC dúplex de alta densidad
- Diseño de 1.6 mm para instalaciones compactas
- Especificaciones Técnicas

Tipos de Fibra

- Monomodo OS2 9/125 µm
- Multimodo OM3 10/40 µm
- Multimodo OM4 10/40 µm

Aplicaciones

- Cableado estructurado
- Centros de datos
- Salas de telecomunicaciones
- Escritorios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación OFNR y LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 2	Soporta redes 10Gbps y Fibre Channel de alto rendimiento
Característica 3	Empalme de fusión para terminación profesional en campo
Característica 4	Conectores LC dúplex de alta densidad en espacios reducidos
Característica 5	Diseño compacto de 1.6 mm para instalaciones con limitación de espacio
Característica 6	Fibra monomodo OS2 para transmisión de larga distancia