



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 2 m (6.56 pies) / Amarillo

SKU: F92ERLNLNSNM002    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,216.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 1.4rem;\*>Jumper de Fibra Óptica Monomodo OS2</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;\*>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR para cumplimiento de normas locales de cableado. Los cables de conexión de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, optimizando tiempos de despliegue y reduciendo errores de instalación.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 1.15rem;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;\*><li>Fibra monomodo OS2 9/125 μm para transmisión de alta velocidad y larga distancia</li><li>Conectores LC dúplex con precisión óptica para alineación exacta</li><li>Revestimiento OFNR (Riser) para cumplimiento en instalaciones verticales</li><li>Resistencia verificada a 500 ciclos de conexión y desconexión</li><li>Rango de temperatura operativa extendido: -40°C a 70°C</li><li>Diseño compacto con diámetro de cable de 1.6 mm</li></ul><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 1.15rem;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Monomodo OS2 9/125 μm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>LC - LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Clasificación Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>2 m (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Diámetro del Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>1.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>-40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Red principal, horizontal, distribución de equipos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Entornos de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad         |
| Característica 2 | Conectores LC dúplex con precisión óptica garantizada         |
| Característica 3 | Revestimiento OFNR para instalaciones verticales certificadas |
| Característica 4 | Resistencia a 500 ciclos de conexión y desconexión            |
| Característica 5 | Operación en rango extendido -40°C a 70°C                     |
| Característica 6 | Diseño ultracompacto con diámetro de 1.6 mm                   |