



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 3 m (9.84 ft) / Amarillo

SKU: F92ERLNLNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,187.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR para cumplir con normas de cableado estructurado. Los pigtails preterminados permiten terminación en campo mediante empalme de fusión, ofreciendo flexibilidad en despliegues profesionales.

Características Principales

- Conectores LC dúplex para alta densidad de puertos en racks y paneles
- Revestimiento OFNR (Riser) certificado para instalaciones verticales entre pisos
- Compatibilidad con aplicaciones 10GBASE-LR y 10GBASE-ER
- Durabilidad mecánica de 500 ciclos de conexión/desconexión
- Rango de temperatura operativa ampliado: -40°C a 70°C
- Color amarillo para identificación rápida de fibra monomodo

Especificaciones Técnicas

Fibra Óptica

Tipo: Monomodo OS2

Núcleo/Cladding: 9/125 µm

Clasificación: OS2 (ITU-T G.652.D)

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Cable y Revestimiento

Configuración: LC a LC

Polish: UPC (Ultra Physical Contact)

Cable y Revestimiento: OFNR (Riser)

Color: Amarillo

Longitud: 3 m (9.84 ft)

Rendimiento y Ambiental

Durabilidad: 500 ciclos de conexión

Temperatura: -40°C a 70°C

Aplicaciones: 10GBASE-LR, 10GBASE-ER

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC dúplex para alta densidad de puertos
Característica 2	Revestimiento OFNR para instalaciones verticales
Característica 3	Compatible con 10GBASE-LR y 10GBASE-ER
Característica 4	500 ciclos de conexión sin degradación
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 70°C
Característica 6	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones