



Jumper de Fibra Optica Monomodo 9/125 OS2, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Amarillo, 4 Metros (13.12 Pies)

SKU: F92ERLNLNSNM004 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,206.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los cables con clasificación OFNR (Riser) están diseñados específicamente para instalaciones verticales entre pisos de edificios. La fibra monomodo OS2 9/125 garantiza transmisión de larga distancia con mínima atenuación para aplicaciones de alta velocidad.

Características Principales

- ✓ Fibra óptica monomodo OS2 9/125 μm para transmisión de larga distancia
- ✓ Conectores LC dúplex para máxima densidad de puertos en paneles
- ✓ Clasificación OFNR (Riser) para trayectorias verticales entre pisos
- ✓ Longitud certificada de 4 metros (13.12 pies) con identificación amarilla
- ✓ Durabilidad de 500 ciclos de inserción para operación continua
- ✓ Rango de temperatura operativa -20°C a 70°C para entornos exigentes

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Monomodo OS2 9/125 μm
Conectores	LC - LC Dúplex
Clasificación	Revestimiento OFNR (Riser)
Longitud	4 m (13.12 pies)
Color	Amarillo
Durabilidad Mecánica	500 ciclos de inserción

Temperatura Operativa: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Red principal, horizontal, distribución de equipos

Entornos de Instalación: Instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos, escritorios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión para centros de datos y salas de telecomunicaciones
Característica 2	Clasificación OFNR para instalaciones verticales en edificios
Característica 3	Conectores LC dúplex de alta densidad de puertos
Característica 4	Rendimiento certificado en aplicaciones de red principal y horizontal
Característica 5	Resistencia a 500 ciclos de inserción para operación continua
Característica 6	Operación estable de -20°C a 70°C en entornos exigentes