



Jumper de Fibra Óptica Monomodo 9/125 OS2 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / LSZH / 5 m (16.40 pies)

SKU: F92ERLNLNSNM005 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,213.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los modelos con clasificación OFNR están diseñados específicamente para instalaciones verticales en risers, mientras que el revestimiento LSZH garantiza bajo contenido de humo y cero halógenos para cumplir con normativas locales de cableado estructurado. Los pigtails preterminados facilitan la terminación en campo mediante empalme de fusión.

Características principales

- Conectores LC dúplex de alta precisión
- Fibra monomodo OS2 9/125 para larga distancia
- Clasificación OFNR para instalaciones verticales (riser)
- Revestimiento LSZH: sin halógenos y bajo emisión de humo
- Rango térmico ampliado: -40°C a 70°C
- Compatibilidad con estándares OM1 a OM4
- Color amarillo para identificación rápida de fibra monomodo

Especificaciones técnicas

Conectores LC dúplex de alta precisión

Fibra monomodo OS2 9/125 μm

Clasificación OFNR para instalaciones verticales (riser)

Revestimiento LSZH sin halógenos y bajo emisión de humo

Rango térmico extendido de -40°C a 70°C para entornos exigentes

Compatibilidad con estándares OM1 a OM4 para máxima versatilidad

Preterminado / Empalme de fusión (pigtails)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC dúplex de alta precisión para conexiones confiables
Característica 2	Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para transmisión de larga distancia
Característica 3	Clasificación OFNR para instalaciones verticales en risers
Característica 4	Revestimiento LSZH sin halógenos y bajo emisión de humo
Característica 5	Rango térmico extendido de -40°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 6	Compatible con estándares OM1 a OM4 para máxima versatilidad