



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Duplex / OFNR Riser / 7 m (22.97 ft) / Amarillo

SKU: F92ERLNLNSNM007 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,254.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los materiales de revestimiento con clasificación OFNR (Riser) cumplen con las normativas de cableado para instalaciones verticales. Los pigtails preterminados admiten terminación en campo mediante empalme de fusión, facilitando despliegues rápidos y confiables en infraestructuras críticas.

Características Principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para alta velocidad y largas distancias
- Conectores LC duplex con precisión óptica para inserciones de baja pérdida
- Clasificación OFNR para instalaciones verticales seguras entre pisos
- Diseño compacto de 1.6 mm de diámetro para mayor densidad de cableado
- Durabilidad de 500 ciclos de conexión para operación continua
- Rango térmico extendido de -40°C a 70°C para entornos adversos

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Monomodo OS2 9/125
Longitud	7 m (22.97 ft)
Conectores	LC - LC Duplex
Clasificación Revestimiento	OFNR (Riser)
Color	Amarillo
Diámetro del Cable	1.6 mm
Durabilidad Mecánica	500 ciclos de conexión
Rango de Temperatura	-40°C a 70°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad con fibra monomodo OS2 9/125
Característica 2	Conectores LC duplex de precisión óptica
Característica 3	Clasificación OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Diseño compacto de 1.6 mm de diámetro
Característica 5	500 ciclos de conexión garantizan durabilidad
Característica 6	Operación en -40°C a 70°C para entornos extremos