



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 8 m (26.25 pies) / Amarillo

SKU: F92ERLNLNSNM008 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,274.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los pigtails de fibra óptica preterminados permiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los materiales de revestimiento con clasificación OFNR (Riser) garantizan el cumplimiento de normativas locales de cableado en instalaciones verticales entre pisos.

Características Principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 μm optimizada para redes de alta velocidad y larga distancia
- Conectores LC dúplex con alta precisión óptica para rendimiento superior
- Revestimiento OFNR (Riser) para cumplimiento de códigos de construcción en trayectorias verticales
- Durabilidad certificada de 500 ciclos de inserción
- Rango de temperatura operativa ampliado de -40°C a 70°C
- Longitud de 8 metros (26.25 pies) para flexibilidad en instalaciones diversas
- Color amarillo para identificación rápida de fibra monomodo
- Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125 μm
- Conectores: LC - LC Dúplex
- Clasificación Revestimiento: OFNR (Riser)
- Longitud: 8 m (26.25 pies)
- Color: Amarillo
- Durabilidad Inserción: 500 ciclos
- Temperatura Operativa: -40°C a 70°C
- Aplicaciones: Entrada, telecomunicaciones, centro de datos, escritorio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monomodo OS2 9/125 para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC dúplex con precisión óptica
Característica 3	Revestimiento OFNR para cumplimiento normativo de construcción
Característica 4	500 ciclos de inserción para máxima durabilidad
Característica 5	Rango de temperatura operativa -40°C a 70°C
Característica 6	8 metros de longitud para instalaciones versátiles