



Jumper de Fibra Optica Monomodo 9/125 OS2, LC-LC Duplex Push Pull, OFNR (Riser), Color Amarillo, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: F92ERQ1Q1SNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,255.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño dúplex con bota de alivio de tensión push-pull y clip dúplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales de cubierta OFNR (Riser) para instalaciones verticales <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra monomodo OS2 9/125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores LC dúplex push-pull en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;*>Color amarillo para identificación de fibra monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de cable: 1.6mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio de curvatura mínimo: 16mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Durabilidad: 500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de retención: 50N a 0°C / 19.4N a 90°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: -10°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (OS2) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interconexión en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión en salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Distribución horizontal y vertical <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos de distribución <li style='margin-bottom: 5px;*>Interconexión de cassettes preterminados </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares Cumplidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60332-1-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60332-3-24 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60754-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60754-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-3 (FOCIS-3) <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-604-5 (FOCIS-10) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Identificación de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: OS2 </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: LC Push-Pull <li style='margin-bottom: 5px;*>Variantes: Sin variante </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Longitud</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidad: Metros </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Identificación de Parte</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: F92ERQ1Q1SNM003 <li style='margin-bottom: 5px;*>Composición: Fibra OS2, 2-fibra, cable 1.6mm, cubierta OFNR, conectores LC Push-Pull, 3 metros </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Propiedades de Pérdida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: 0.25dB máximo (OS2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: 26dB mínimo (fibra monomodo) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: 1.6mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector A: LC Push-Pull <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector B: LC Push-Pull <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación: OFNR (Riser) <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: Standard IL (A-B) <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidad de longitud: Metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para cambios de polaridad, solo modificar un extremo del jumper <li style='margin-bottom: 5px;*>Presionar ambos lados de la bota para liberar los conectores <li style='margin-bottom: 5px;*>Deslizar hacia atrás la bota manteniendo presionados los lados <li style='margin-bottom: 5px;*>Intercambiar posiciones A/B de los conectores </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC dúplex push-pull para conexión rápida y segura
Característica 2	Cubierta OFNR para instalaciones verticales en riser
Característica 3	Bota de alivio de tensión que protege la integridad del cable
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 16 mm para rutas compactas
Característica 5	500 ciclos de inserción con durabilidad certificada
Característica 6	Identificación amarilla para distinción de fibra monomodo