



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / 1 m (3.28 pies) / Amarillo

SKU: F92ERLNSNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,140.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR para cumplir con normativas de cableado estructurado. Los pigtails preterminados permiten terminación en campo mediante empalme de fusión, facilitando despliegues eficientes en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para alta velocidad y largas distanciasConectores LC-SC duplex con revestimiento OFNR para instalaciones verticales (riser)Color amarillo estandarizado para identificación inmediata del tipo de fibraDurabilidad certificada de 500 ciclos de conexión/desconexiónRango extendido de temperatura operativa: -40°C a 70°CConstrucción compacta con diámetro de cable de 1.6 mm</div><div style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo OS2 9/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC - SC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 m (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro del Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ciclos de Conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 70°C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta velocidad con fibra monomodo OS2 9/125
Característica 2	Conectores LC-SC duplex para instalaciones verticales OFNR
Característica 3	Identificación visual rápida por color amarillo
Característica 4	500 ciclos de conexión para máxima durabilidad
Característica 5	Operación confiable de -40° a 70°C
Característica 6	Diseño compacto de 1.6 mm de diámetro