



Jumper de Fibra Óptica Monomodo 9/125 OS2 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / 10 m (32.81 pies) / Amarillo

SKU: F92ERLNSNSNM010 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,305.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características Principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 μm optimizada para alta velocidad
- Conectores LC-SC duplex para conexión eficiente entre dispositivos
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalación vertical entre pisos
- Durabilidad de 500 ciclos de inserción y extracción
- Rango térmico ampliado de -40°C a 70°C
- Diseño de cable compacto de 1.6 mm de diámetro
- Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra

Monomodo OS2 9/125 μm

Conectores

LC - SC Duplex

Clasificación

OFNR (Riser)

Color

Amarillo

Diámetro del Cable

1.6 mm

Ciclos de Conexión

500 ciclos

Rango Térmico

-40°C a 70°C

Aplicaciones

Ideal para instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos, distribución horizontal de equipos y escritorios. Compatible con terminación en campo mediante empalme de fusión cuando se utiliza con pigtails preterminados.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-SC duplex para conexión eficiente
Característica 3	Revestimiento OFNR clasificado para instalación vertical
Característica 4	Durabilidad de 500 ciclos de inserción
Característica 5	Rango térmico operativo de -40°C a 70°C
Característica 6	Diseño compacto de 1.6 mm para espacios reducidos