



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / 15 m (49.21 pies) / Amarillo

SKU: F92ERLNSNSNM015 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,389.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;">Jumper de Fibra Óptica Monomodo OS2</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;">Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Este cable admite aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. El revestimiento con clasificación OFNR (Riser) cumple con normas de cableado para trayectorias verticales entre pisos. Los conectores preterminados garantizan terminaciones de precisión sin necesidad de empalmes de fusión en campo, reduciendo tiempos de instalación y puntos de falla potenciales.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; padding-left: 1.25rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;">Fibra monomodo OS2 9/125 μm optimizada para alta velocidad y largas distanciasConectores LC-SC en configuración duplex para transmisión bidireccional simultáneaRevestimiento OFNR (Riser) certificado para instalación vertical entre niveles de edificioLongitud de 15 metros (49.21 pies) para cobertura de racks y distribución de pisoDurabilidad de 500 ciclos de conexión con pérdida de inserción mínimaRango operativo de -20°C a 70°C para centros de datos y entornos industrialesColor amarillo para identificación rápida de fibra monomodo en infraestructura<h3 style="color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1.5rem;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;">Tipo de Fibra</div><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.75; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;">Monomodo OS2 9/125 μm</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;">Conectores</div><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.75; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;">LC - SC (Duplex)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;">Clasificación de Revestimiento</div><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.75; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;">OFNR (Riser)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;">Longitud</div><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.75; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;">15 m / 49.21 pies</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;">Temperatura Operativa</div><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.75; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;">-20°C a 70°C</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;">Aplicaciones</div><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.75; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.35rem;">Red principal, horizontal, distribución de equipos</div></div><h3 style="color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;">Aplicaciones Recomendadas</h3><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1rem;">Ideal para interconexión en salas de telecomunicaciones, centros de datos de pequeña y mediana escala, distribución horizontal en edificios corporativos, y conexión cruzada entre switches, routers y paneles de parcheo. El revestimiento OFNR permite su uso en conductos verticales entre pisos conforme a códigos de construcción aplicables.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC-SC duplex con alineación precisa
Característica 3	Revestimiento OFNR para trayectorias verticales certificadas
Característica 4	500 ciclos de conexión con mínima degradación de señal
Característica 5	Operación confiable de -20°C a 70°C en entornos exigentes
Característica 6	15 metros de longitud para distribución flexible en racks