



Jumper de Fibra Óptica Monomodo 9/125 OS2 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / 2 m (6.56 ft) / Amarillo

SKU: F92ERLNSNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,163.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los cables de conexión están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión.

Características Principales

- Fibra óptica monomodo 9/125 OS2 de alto rendimiento
- Conectores LC-SC duplex para máxima compatibilidad
- Soporta aplicaciones Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
- Durabilidad de 500 ciclos de conexión
- Revestimiento OFNR (Riser) para instalación vertical
- Rango de temperatura de operación: -20°C a 70°C

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra

Monomodo 9/125 OS2

Conectores

LC - SC Duplex

Clasificación Revestimiento

OFNR (Riser)

Longitud

2 metros (6.56 pies)

Color

Amarillo

Velocidad Soportada

Gigabit y 10 Gigabit Ethernet

Durabilidad

500 ciclos de conexión

Temperatura Operación

-20°C a 70°C

Aplicaciones

Interconexión en centros de datos

Salas de telecomunicaciones y equipos de fusión (pigtails)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta aplicaciones Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 3	Revestimiento OFNR para instalación vertical
Característica 4	Rango de temperatura -20°C a 70°C
Característica 5	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones
Característica 6	Disponible en fibra monomodo OS2 de baja atenuación