



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-SC Duplex / OFNR Riser / LSZH / 50 m (164 ft) / Amarillo

SKU: F92ERLNSNSNM050 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,969.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper de fibra óptica monomodo diseñado para interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Soporta aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos con rendimiento optimizado para transmisiones de alta velocidad. La combinación de clasificación OFNR y cubierta LSZH garantiza cumplimiento con normativas locales de cableado en entornos profesionales.

Características Principales

- Clasificación vertical OFNR para seguridad contra incendios en instalaciones verticales
- Cubierta LSZH (bajo contenido de humos y cero halógenos) para ambientes sensibles
- Soporta aplicaciones Ethernet Gigabit y 10 Gigabit de alta velocidad
- Conectores LC-SC para conexiones fiables y estandarizadas
- Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para transmisión de larga distancia
- Diseño dúplex para transmisión simultánea en ambos sentidos

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125

Conectores: LC - SC (Dúplex)

Longitud: 50 m (164 ft)

Clasificación de Cubierta: OFNR (Riser) / LSZH

Color: Amarillo

Aplicaciones Soportadas: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Configuración: Dúplex (2 fibras)

Entornos de Uso: Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorios

Aplicaciones: Ideal para instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios que requieren interconexión de alta fiabilidad. Los pigtails preterminados admiten terminación en campo con empalme de fusión para despliegues flexibles y profesionales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación OFNR para seguridad contra incendios
Característica 2	Cubierta LSZH de baja emisión de humos
Característica 3	Soporta Ethernet Gigabit y 10 Gigabit
Característica 4	Transmisión simultánea dúplex bidireccional
Característica 5	Fibra monomodo para largas distancias
Característica 6	Conectores LC-SC de alta fiabilidad