



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / SC-SC Duplex / OFNR Riser / LSZH / 2 m (6.56 ft) / Amarillo

SKU: F923RSNSNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,169.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los pigtails preterminados permiten terminación en campo mediante empalme de fusión. Los materiales de revestimiento cumplen con normativas de cableado estructurado para entornos profesionales.

Características Principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 µm optimizada para alta velocidad y largas distancias
- Conectores SC-SC duplex con mecanismo de encastre de baja pérdida de inserción
- Clasificación OFNR (Riser) para instalación segura en trayectorias verticales
- Revestimiento LSZH (bajo humo, cero halógenos) para mayor seguridad en caso de incendio
- Soporte para aplicaciones Gigabit Ethernet y Fibre Channel
- Longitud de 2 metros (6.56 pies) para flexibilidad en distribución de rack
- Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125 µm
- Conectores: SC-SC Duplex
- SC-SC Duplex
- Clasificación: OFNR (Riser)
- Material: Revestimiento LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos)
- Longitud: 2 m (6.56 ft)
- Color: Amarillo
- Aplicaciones Soportadas: Gigabit Ethernet, Fibre Channel
- Entornos de Uso: Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorios
- Ideal para interconexión en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Compatible con terminación en campo mediante pigtails preterminados con empalme de fusión. Diseñado para cumplir con normativas locales de cableado estructurado en instalaciones profesionales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores SC-SC duplex con encastre seguro
Característica 3	Clasificación OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Revestimiento LSZH con bajo humo y cero halógenos
Característica 5	Compatible con Gigabit Ethernet y Fibre Channel
Característica 6	Longitud de 2 metros para instalación flexible