



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / OS2 9/125 / SC-SC Duplex / OFNR Riser / LSZH / 5 m (16.40 pies) / Amarillo

SKU: F923RSNSNSNM005 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,213.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. El revestimiento con clasificación OFNR (Riser) y bajo contenido de humo con cero halógenos (LSZH) cumple con las normativas locales de cableado estructurado. Los conectores preterminados garantizan terminaciones confiables sin necesidad de empalmes de fusión en campo.

Características Principales

- Cable OFNR con bajo humo y cero halógenos (LSZH)
- Soporte para Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad
- Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para redes de larga distancia
- Durabilidad de 500 ciclos de inserción
- Rango ampliado de temperatura operativa: -40°C a 70°C

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125

Conectores: SC-SC Duplex

Clasificación de Revestimiento: OFNR (Riser)

Propiedades del Revestimiento: Bajo humo, cero halógenos (LSZH)

Longitud: 5 m (16.40 pies)

Color: Amarillo

Ciclos de Inserción: 500 ciclos

Rango de Temperatura: -40°C a 70°C

Aplicaciones Soportadas: Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Entornos de Uso: Centros de datos, salas de telecomunicaciones, escritorios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo humo y cero halógenos para mayor seguridad
Característica 2	Soporta Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad
Característica 3	Conectores SC-SC duplex para conexión segura y estable
Característica 4	500 ciclos de inserción para máxima durabilidad
Característica 5	Rango extendido de temperatura -40°C a 70°C
Característica 6	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones