



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / SC/APC-LC/APC Duplex / OFNR Riser / LSZH / 2 m (6.56 pies)

SKU: F92ERANB1SNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,198.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los conectores preterminados permiten despliegue rápido sin necesidad de terminación en campo.

Características Principales

- Clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos
- Revestimiento LSZH: bajo emisión de humo y cero halógenos en caso de combustión
- Fibra monomodo OS2 9/125 µm para alta precisión en transmisión de datos
- Conectores SC/APC-LC/APC en configuración duplex para óptima reflexión de señal
- Durabilidad mecánica: 500 ciclos de conexión/desconexión
- Rango operativo extendido: -20°C a 70°C para diversos ambientes

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125 µm

Conectores: SC/APC - LC/APC

Configuración: Duplex

Clasificación de Revestimiento: OFNR (Riser)

Material del Revestimiento: LSZH (Bajo Humo Cero Halógenos)

Longitud: 2 m (6.56 pies)

Color: Amarillo

Durabilidad Mecánica: 500 ciclos de conexión

Rango de Temperatura: -20°C a 70°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación OFNR para cumplimiento normativo en instalaciones verticales
Característica 2	Material LSZH con bajo humo y cero halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Fibra monomodo OS2 de alta precisión para transmisión óptima
Característica 4	Conectores SC/APC-LC/APC duplex que minimizan pérdidas por reflexión
Característica 5	Durabilidad de 500 ciclos de conexión para uso intensivo
Característica 6	Operación en rango extendido de -20°C a 70°C