



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / SC/APC-SC/APC Simplex / OFNR Riser / Amarillo / 1 m (3.28 ft)

SKU: F913RANANSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$774.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica y los pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en áreas de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR (Riser) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, mientras que los conectores SC/APC garantizan conexiones profesionales con mínima reflexión de retorno.

Características Principales

- Materiales LSZH para bajo humo y sin halógenos
- Compatibilidad con fibra OM4, OM3, OM2, OM1
- Pigtails preterminados para empalme de fusión
- Conectores SC/APC para conexión profesional
- Fibra monomodo OS2 9/125 para alta velocidad

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra

Monomodo OS2 9/125

Configuración

Simplex

Clasificación Revestimiento

OFNR (Riser)

Color

Amarillo

Longitud

1 m (3.28 ft)

Materiales Disponibles

OFNR y LSZH

Aplicaciones Soportadas

Áreas principales, horizontales y distribución de equipos

Ideales para instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos, escritorios y cualquier entorno que requiera conexiones de fibra óptica confiables con baja atenuación y alta velocidad de transmisión.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión para centros de datos y telecomunicaciones
Característica 2	Revestimiento OFNR clasificado para instalaciones verticales
Característica 3	Conectores SC/APC con pulido de 8 grados para baja reflexión
Característica 4	Pigtails preterminados listos para empalme de fusión
Característica 5	Materiales LSZH disponibles para bajo humo y cero halógenos
Característica 6	Compatible con infraestructura OM4, OM3, OM2 y OM1