



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / SC/APC-SC/APC Simplex / OFNR Riser / 5 m (16.40 pies) / Amarillo

SKU: F913RANANSNM005    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$822.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los jumpers de conexión de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos.

Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión, ofreciendo flexibilidad para distintos escenarios de despliegue.

### Características Principales

- Conectores SC/APC-SC/APC simplex de alta precisión
- Durabilidad de 500 ciclos de conexión
- Fibra óptica monomodo OS2 9/125
- Clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales
- Diseño de 3 mm de diámetro compacto
- Rango de temperatura ampliado -40°C a 70°C

### Especificaciones

**Tipo de Fibra:** Monomodo OS2 9/125

**Conectores:** SC/APC - SC/APC

**Modo:** Simplex

**Clasificación Revestimiento:** OFNR (Riser)

**Longitud:** 5 m (16.40 pies)

**Color:** Amarillo

**Diámetro del Cable:** 3 mm

**Rango de Temperatura:** -40°C a 70°C

**Durabilidad de Conexión:** 500 ciclos

Ideales para instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos, escritorios, y aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Soportan áreas principales, horizontales y de distribución de equipos en infraestructura de red.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores SC/APC de alta precisión con baja pérdida de inserción            |
| Característica 2 | Durabilidad de 500 ciclos de conexión para operación continua                |
| Característica 3 | Clasificación OFNR para instalaciones verticales entre pisos                 |
| Característica 4 | Diseño compacto de 3 mm de diámetro para rutas densas                        |
| Característica 5 | Rango de temperatura -40°C a 70°C para entornos exigentes                    |
| Característica 6 | Compatible con aplicaciones de centro de datos y salas de telecomunicaciones |