



SKU: OFC-LC/PC-LC/PC-D-20-2 Marca: FIBERHOME Categoría: Jumpers y Pigtails

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fibra óptica dúplex monomodo está diseñado para entornos profesionales de telecomunicaciones y centros de datos que demandan rendimiento óptico confiable. Utiliza fibra G.652D de alta pureza con conectores LC/UPC en ambos extremos, cumplidos con precisión milimétrica para garantizar alineación exacta. La longitud estándar de 2 metros (6.56 pies) facilita conexiones ordenadas en racks y paneles de distribución, mientras que su forro de 2 mm proporciona resistencia superior a dobleces y tensión mecánica durante instalación y operación continua.

Principales características:

- Conectores LC/UPC - LC/UPC con precisión milimétrica en alineación.
- Diseño dúplex para transmisión bidireccional simultánea.
- Forro de 2 mm resistente a dobleces y tensión mecánica.
- Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB que preserva la integridad de la señal.
- Pérdida de retorno superior a 50 dB que minimiza reflexiones no deseadas.

Especificaciones técnicas:

Parámetro	Valor
Tipología	Dúplex
Longitud	2 m (6.56 ft)
Forro	2 mm
Pérdida de inserción	≤ 0.3 dB
Pérdida de retorno	> 50 dB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB para señal óptica estable
Característica 2	Pérdida de retorno superior a 50 dB que reduce reflexiones no deseadas
Característica 3	Forro de 2 mm resistente a dobleces y tensión mecánica
Característica 4	Conectores LC/UPC con pulido de precisión milimétrica
Característica 5	Fibra monomodo G.652D de alta pureza para largas distancias
Característica 6	Diseño dúplex que optimiza la transmisión bidireccional