



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 / LC/APC-LC/APC / Simplex / 3 m (9.84 ft) / 2 mm

SKU: LPSM2LCALCA53 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$129.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Jumper de fibra óptica monomodo diseñado para infraestructuras de red que demandan alta fiabilidad y bajas pérdidas de inserción. La terminación LC/APC en ambos extremos minimiza las reflexiones de retorno, resultando crítica para aplicaciones con equipos sensibles como FTTH, DWDM y sistemas de video por fibra. La fibra OS2 G.652D estándar ITU-T garantiza compatibilidad universal con equipos de telecomunicaciones y datos. El forro de PVC de 2 mm de diámetro permite una gestión de cables ordenada en entornos de alta densidad de conexiones, como centros de datos y armarios de distribución. Configuración simplex para enlaces punto a punto unidireccionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector: LC/APC - LC/APCLongitud: 3 m (9.84 ft)Tipo de fibra: Monomodo OS2 G.652DForro: PVCDiámetro: 2 mmTipo: Simplex</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Tipo de fibra: Monomodo OS2 G.652DPulido conector: APC (8°)Configuración: Simplex</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Longitud: 3 m (9.84 ft)Diámetro del cable: 2 mmForro exterior: PVCConectores: LC/APC - LC/APC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>1x Jumper de fibra óptica monomodo LC/APC-LC/APC simplex de 3 m (9.84 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones de baja pérdida con pulido APC de 8 grados
Característica 2	Longitud de 3 m para organización eficiente de rack
Característica 3	Fibra monomodo OS2 G.652D para distancias hasta 10 km
Característica 4	Forro PVC resistente a abrasión y dobleces
Característica 5	Diámetro reducido de 2 mm para alta densidad de cableado
Característica 6	Configuración simplex para enlaces unidireccionales