



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo 9/125 / LC/SC Duplex / 1 Metro (3.28 Pies) / ITU-T G.652.D

SKU: LP-FO-6060B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$170.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para establecer conexiones dúplex seguras entre equipos de red con interfaces LC y SC. Con una longitud de 1 metro (3.28 pies), ofrece la versatilidad necesaria para interconexiones en racks, paneles de parcheo y equipos de comunicaciones en entornos de interior. La fibra EZFiber de alta calidad garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos, operando de manera confiable en un amplio rango de temperaturas.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;*>Conectores LC/SC dúplex para conexiones seguras y establesDistancia de 1 metro (3.28 pies) para versatilidad en instalacionesFibra óptica profesional EZFiber de alta calidadCompatible con equipos estándares del mercadoFibra monomodo 9/125 con estándar ITU-T G.652.D</div><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: bold;*>Monomodo 9/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Longitud de onda</div><div style='font-weight: bold;*>1310 nm a 1550 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Estándar</div><div style='font-weight: bold;*>ITU-T G.652.D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='font-weight: bold;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold;*>-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Uso</div><div style='font-weight: bold;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Conector</div><div style='font-weight: bold;*>LC/SC Duplex</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Compatible con equipos estándares del mercado que utilizan conectores LC y SC dúplex.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Accesorios relacionados</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;*>Acoplador SC-SC simplexCarrete de fibra óptica monomodo de 50 metrosCarrete de fibra óptica monomodo de 100 metrosCarrete de fibra óptica monomodo de 200 metros</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC/SC dúplex para enlaces estables
Característica 2	Fibra EZFiber de calidad profesional
Característica 3	Operación confiable de -20°C a +60°C
Característica 4	Longitudes de onda 1310 nm y 1550 nm
Característica 5	Color amarillo para identificación rápida
Característica 6	Compatible con equipos estándar del mercado