



SKU: LP-FO-6013B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtaills

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <div style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;">Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para interconexiones de alta precisión en entornos de red profesionales. Su configuración simplex LC/UPC a SC/UPC permite la integración fluida entre equipos con diferentes tipos de interfaces ópticas, optimizando el despliegue de infraestructura sin necesidad de adaptadores adicionales. La fibra monomodo garantiza transmisiones de datos con mínima atenuación y dispersión, ideal para aplicaciones de telecomunicaciones de larga distancia. </div><div style="color: inherit; background-color: transparent; padding-top: 20px;"><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 10px; margin-top: 0;">Características Principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">1Longitud de 1 metro (3.28 pies) para instalaciones compactas y organizadas<li style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">2Conectores LC/UPC a SC/UPC en configuración simplex para máxima compatibilidad<li style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">3Atenuación óptica ultrabaja: ≤ 0.35 dB/km @ 1310 nm y ≤ 0.21 dB/km @ 1550 nm<li style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">4Dispersión cero en rango de 1300-1322 nm para señales de alta velocidad<li style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">5Irregularidades de fibra e inhomogeneidad controladas ≤ 0.05 dB<li style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">6Resistencia a la tracción y durabilidad mecánica para instalaciones exigentes</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; border-top: 1px solid #000; padding-top: 20px;"><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 10px; margin-top: 0;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Conectividad: Simplex</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Configuración: Simplex</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Conector A: LC/UPC</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Conector B: SC/UPC</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Longitud: 1 metro (3.28 pies)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Atenuación Óptica: ≤ 0.35 dB/km @ 1310 nm (antes del cable)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Atenuación @ 1310 nm (después del cable): ≤ 0.40 dB/km</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Atenuación @ 1550 nm (antes del cable): ≤ 0.21 dB/km</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Atenuación @ 1550 nm (después del cable): ≤ 0.30 dB/km</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Calidad de Fibra: PMD ≤ 0.05 ps/nm-km</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Irregularidades de fibra: ≤ 0.05 dB</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Dispersión: ≤ 0.05 ps/nm-km</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Coeficiente de atenuación @ 1310 nm: ≤ 0.35 dB/km</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Coeficiente de atenuación @ 1550 nm: ≤ 0.21 dB/km</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 10px; background-color: transparent;">Pendiente de dispersión cero: ≤ 0.091 ps/nm²-km</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación optimizada para transmisiones de larga distancia
Característica 2	Conectividad flexible entre equipos con interfaces LC y SC
Característica 3	Resistencia mecánica superior para instalaciones profesionales
Característica 4	Dispersión cero calibrada en ventana de 1300-1322 nm
Característica 5	Homogeneidad de atenuación ± 0.05 dB para señal estable
Característica 6	Compatible con estándares internacionales de telecomunicaciones