



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 9/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 6 m (19.69 pies) / Amarillo

SKU: F92ERLNLNSNM006    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,237.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Este jumper de fibra óptica monomodo OS2 9/125 proporciona interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Los cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Está disponible con revestimiento clasificado verticalmente (OFNR) para cumplir con las normas locales de cableado estructurado. La terminación preconectorizada permite despliegue inmediato sin necesidad de herramientas de campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Conectores LC dúplex para alta densidad de puertos</li><li>Clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales</li><li>Durabilidad de 500 ciclos de inserción</li><li>Rango de temperatura operativa -40°C a 70°C</li><li>Color amarillo para identificación visual rápida</li><li>Compatible con centros de datos y salas de telecomunicaciones</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: bold;\*>Monomodo OS2 9/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Conectores</div><div style='font-weight: bold;\*>LC-LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Clasificación Revestimiento</div><div style='font-weight: bold;\*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;\*>6 m (19.69 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Color</div><div style='font-weight: bold;\*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Durabilidad</div><div style='font-weight: bold;\*>500 ciclos de inserción</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: bold;\*>-40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold;\*>Entrada, telecomunicaciones, centros de datos, escritorio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores LC dúplex para alta densidad de puertos            |
| Característica 2 | Clasificación OFNR para instalaciones verticales              |
| Característica 3 | Durabilidad de 500 ciclos de inserción                        |
| Característica 4 | Rango de temperatura -40°C a 70°C                             |
| Característica 5 | Color amarillo para identificación visual rápida              |
| Característica 6 | Compatible con centros de datos y salas de telecomunicaciones |