



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / LC/UPC-SC/UPC Duplex / OS2 / OFNR / 10 m (32.81 ft) / Amarillo

SKU: FJ2-LCUSCUL-10 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,730.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Los cables de fibra óptica XGLO están diseñados para aplicaciones que demandan transmisión de 10 gigabits a través de distancias extendidas, siendo ideales para redes troncales de próxima generación. Esta solución monomodo OS2 garantiza baja atenuación y alta integridad de señal en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. La configuración duplex LC/UPC-SC/UPC facilita la conectividad bidireccional con máxima eficiencia. Su clasificación OFNR permite su uso en espacios de plenum vertical según normativa. El revestimiento amarillo identifica claramente la fibra monomodo para gestión de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Soporte 10 Gigabits para distancias extendidas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conformidad IEEE 802.3 para redes avanzadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Fibra monomodo OS2 de alto rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño optimizado para redes troncales de próxima generación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cumple IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conectores LC/UPC-SC/UPC duplex para máxima eficiencia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo OS2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Conector B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 m (32.81 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 Gigabits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Redes troncales de próxima generación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gigabits para distancias extendidas
Característica 2	Conformidad IEEE 802.3 para redes avanzadas
Característica 3	Fibra monomodo OS2 de alto rendimiento
Característica 4	Diseño optimizado para redes troncales
Característica 5	Cumple IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 6	Conectores duplex para máxima eficiencia