



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 / LC/UPC-SC/UPC Duplex / OFNR / 3 m (9.84 ft) / Amarillo

SKU: FJ2-LCUSCUL-03 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,585.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo OS2 de la serie XGLO está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren transmisión confiable a 10 gigabits en distancias extendidas. Su configuración duplex LC/UPC-SC/UPC permite conexiones versátiles en entornos de centro de datos y redes troncales empresariales. La construcción OFNR con revestimiento ignífugo garantiza seguridad en instalaciones interiores, mientras que su compatibilidad con múltiples estándares internacionales asegura interoperabilidad con equipos de diversos fabricantes. El color amarillo facilita la identificación rápida del tipo de fibra en instalaciones densas.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte 10 Gbps en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento estándar IEEE 802.3 para Gigabit <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC <li style='margin-bottom: 8px;'>Ideal para redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación TIA-942AAAD para fibra OM4 <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción OFNR con revestimiento ignífugo <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Monomodo OS2</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Serie</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>XGLO</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector A</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LC/UPC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector B</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>SC/UPC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Duplex</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación OFNR</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Revestimiento ignífugo</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>3 m (9.84 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3 para Gigabit</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>TIA-942AAAD (OM4)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad Soportada</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10 Gbps</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps en distancias extendidas
Característica 2	Cumplimiento IEEE 802.3 para Gigabit
Característica 3	Compatibilidad IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC
Característica 4	Diseñado para redes troncales de próxima generación
Característica 5	Construcción OFNR con revestimiento ignífugo
Característica 6	Certificación TIA-942AAAD para fibra OM4