



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / LC/UPC-SC/UPC Duplex / OS2 / OFNR / 7 m (22.97 ft) / Amarillo

SKU: FJ2-LCUSCUL-07 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,766.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones de fibra con soporte de 10 gigabits a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. La fibra óptica cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3, así como IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4). Su construcción OFNR proporciona resistencia al fuego para instalaciones seguras en entornos profesionales. Este jumper monomodo OS2 ofrece alta eficiencia en aplicaciones de próxima generación con conectores LC/UPC y SC/UPC en configuración duplex.

Características Principales

- Soporte de 10 gigabits en largas distancias extendidas
- Cumple estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
- Compatibilidad TIA-492AAAC (OM3) y TIA-942AAAD (OM4)
- Fibra óptica para redes troncales avanzadas
- Alta eficiencia en aplicaciones de próxima generación

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Monomodo OS2
Construcción	OFNR para resistencia al fuego
Conectores	LC/UPC - SC/UPC
Configuración	Duplex
Clasificación	OFNR
Longitud	7 m (22.97 ft)
Color	Amarillo
Familia	XGLO
Estándares	IEEE 802.3, IEC-60793-2-10
Compatibilidad	TIA-492AAAC (OM3), TIA-942AAAD (OM4)
Velocidad	10 Gigabits

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps en largas distancias extendidas
Característica 2	Cumple IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
Característica 3	Compatible TIA-492AAAC OM3 y TIA-942AAAD OM4
Característica 4	Construcción OFNR con resistencia al fuego
Característica 5	Fibra óptica para redes troncales avanzadas
Característica 6	Alta eficiencia en aplicaciones de próxima generación