



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / OS2 / LC/UPC-LC/UPC Simplex / OFNR Riser / 3 m (9.84 ft) / Amarillo

SKU: FJ1-LCULCUL-03    Marca: SIEMON    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$787.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones de alta velocidad en entornos profesionales de red. Ofrece soporte de 10 Gigabit para distancias extendidas, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3 para Gigabit Ethernet. La fibra monomodo OS1/OS2 garantiza transmisión óptima con mínima atenuación. Su cubierta OFNR está certificada para instalaciones en espacios de riser verticales. Los conectores LC/UPC simplex de alta precisión aseguran acoplamientos confiables y bajas pérdidas de inserción. Es la solución ideal para redes troncales de próxima generación que demandan rendimiento superior y escalabilidad.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Soporte de 10 Gigabit para distancias extendidas</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cumple estándar IEEE 802.3 Gigabit Ethernet</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Fibra óptica monomodo OS1/OS2</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cubierta OFNR apta para aplicaciones en riser</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectores LC/UPC simplex de alta precisión</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Optimizado para redes troncales de próxima generación</li> </ul> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo (OS1/OS2)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro / Cubierta</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OFNR (Riser)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC/UPC - LC/UPC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplex</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m (9.84 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Familia</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>XGLO</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3</div> </div> </div> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicaciones de fibra con soporte de 10 Gigabit</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Redes troncales de próxima generación</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Infraestructura de centros de datos</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad backbone de edificios</li> </ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporte 10 Gigabit para distancias extendidas         |
| Característica 2 | Cumple estándar IEEE 802.3 Gigabit Ethernet           |
| Característica 3 | Conectores LC/UPC de alta precisión                   |
| Característica 4 | Cubierta OFNR para aplicaciones en riser              |
| Característica 5 | Optimizado para redes troncales de próxima generación |
| Característica 6 | Compatible con infraestructura XGLO                   |