



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / OS2 / XGLO / Riser / LC/UPC-SC/UPC Duplex / OFNR / Amarillo / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FJ2-LCUSCUL-01 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,490.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los cables de fibra óptica XGLO son la solución ideal para aplicaciones que demandan alto rendimiento, con soporte de 10 Gigabit a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. Esta fibra óptica cumple con el estándar Gigabit IEEE 802.3, garantizando compatibilidad y confiabilidad en entornos empresariales y centros de datos. La construcción con fibra monomodo OS1/OS2 de alta precisión asegura transmisiones óptimas con mínima atenuación de la señal.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta 10 Gigabit en distancias extendidas<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple con estándar IEEE 802.3 para Gigabit<li style='margin-bottom: 8px;*>Fibra monomodo OS1/OS2 de alta precisión<li style='margin-bottom: 8px;*>Forro OFNR certificado para instalaciones riser<li style='margin-bottom: 8px;*>Conectores LC/UPC-SC/UPC duplex de precisión<li style='margin-bottom: 8px;*>Ideal para redes troncales de nueva generación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Monomodo (OS1/OS2)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>XGLO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Tipo de Forro</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Tipo de Conectores</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>LC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>10 Gigabit / Distancias extendidas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>IEEE 802.3 Gigabit</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 10 Gigabit en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándar IEEE 802.3 para Gigabit
Característica 3	Fibra monomodo OS1/OS2 de alta precisión
Característica 4	Forro OFNR certificado para instalaciones riser
Característica 5	Conectores LC/UPC-SC/UPC duplex de precisión
Característica 6	Ideal para redes troncales de nueva generación