



Jumper de Fibra Óptica Monomodo / OS2 / SC/UPC Duplex / OFNR / 1 Metro (3.28 Pies) / Amarillo

SKU: FJ2-SCUSCUL-01 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,206.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Los cables jumper de fibra óptica monomodo XGLO están diseñados para aplicaciones de alta velocidad con soporte de 10 Gigabits a través de distancias extendidas, resultando ideales para redes troncales de próxima generación. Su construcción con fibra OS2 garantiza transmisión óptima en infraestructuras de datos exigentes. Los conectores SC/UPC duplex de alta precisión aseguran alineación exacta y mínima pérdida de inserción. La certificación OFNR permite su uso seguro en espacios verticales y conductos de edificios. El color amarillo facilita la identificación visual rápida en entornos con múltiples tipos de cableado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\>Soporte 10 Gbps en distancias extendidasConectores SC/UPC de alta precisión en configuración duplexCertificación OFNR para uso en espacios verticalesIdentificación visual rápida mediante color amarilloLongitud de 1 metro para instalaciones compactasCompatible con redes troncales de próxima generación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Monomodo OS2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>SC/UPC - SC/UPC Duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Velocidad Soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Velocidad Soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Familia de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>XGLO</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Cumplimiento Normativo</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\>IEEE 802.3 (Gigabit Ethernet)IEC-60793-2-10TIA-492AAAC (OM3)TIA-942AAAD (OM4)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10 Gbps en distancias extendidas
Característica 2	Conectores SC/UPC de alta precisión duplex
Característica 3	Certificación OFNR para espacios verticales
Característica 4	Identificación visual rápida color amarillo
Característica 5	Ideal para redes troncales de próxima generación
Característica 6	Instalación compacta con 1 metro de longitud