



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo SC/APC-SC/APC Simplex / 1 m (3.28 ft) / Forro PVC / 2 mm

SKU: LP-FO-SCA-SCA-01 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$62.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan alta fiabilidad en transmisiones unidireccionales. Los conectores SC/APC con pulido en ángulo de 8° minimizan las reflexiones de retorno, garantizando estabilidad en enlaces ópticos sensibles. Su construcción simplex y forro de PVC de 2 mm de diámetro facilitan la instalación en espacios reducidos sin comprometer la integridad de la señal. Compatible con estándares OS1 y OS2, resulta ideal para redes de datos, telecomunicaciones y sistemas de video por fibra.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> Conectores SC/APC a SC/APC con pulido en ángulo para baja reflexión Fibra monomodo compatible con estándares OS1/OS2 Longitud de 1 metro (3.28 pies) para enlaces de corto alcance Forro exterior de PVC resistente a la abrasión Diámetro de 2 mm para máxima flexibilidad en rutado Configuración simplex para transmisión unidireccional <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Monomodo OS1/OS2</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>SC/APC - SC/APC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1 m (3.28 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Simplex</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Forro</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>PVC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Amarillo</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable con conectores SC/APC pulidos en ángulo
Característica 2	Compatibilidad dual OS1/OS2 para versatilidad de red
Característica 3	Forro de PVC resistente a desgaste y flexiones
Característica 4	Diseño simplex para transmisión unidireccional confiable
Característica 5	Diámetro reducido de 2 mm para instalación en ductos estrechos
Característica 6	Longitud precisa de 1 metro para enlaces de corto alcance