



Jumper de Fibra Óptica / SC/APC a SC/APC / Monomodo OS1/OS2 / Simplex / 2 m (6.56 pies) / Forro PVC / 2 mm

SKU: LP-FO-SCA-SCA-02 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$66.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que requieren conexiones de alta eficiencia con mínimas pérdidas por reflexión. Los conectores SC/APC en ambos extremos garantizan un rendimiento óptimo superior en redes de telecomunicaciones, centros de datos y sistemas de transmisión de video. Su construcción con fibra monomodo OS1/OS2 asegura compatibilidad universal con infraestructuras estándar de telecomunicaciones. El forro de PVC proporciona protección mecánica adecuada para entornos de instalación profesional, mientras que su diámetro compacto de 2 mm facilita el manejo en bandejas de fibra y espacios reducidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Conectores SC/APC a SC/APC para máxima eficiencia de transmisión y mínima reflexiónFibra monomodo OS1/OS2 para alta compatibilidad con redes estándarLongitud de 2 metros (6.56 pies) para conexiones de corto alcanceForro de PVC resistente para protección mecánica en instalaciones profesionalesDiámetro compacto de 2 mm para facilitar instalaciones en espacios densosDiseño simplex para enlaces punto a punto unidireccionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->SC/APC - SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Monomodo OS1/OS2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Modo de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->2 m (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Diámetro del Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Amarillo</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/APC para máxima eficiencia de transmisión
Característica 2	Fibra monomodo OS1/OS2 compatible con redes estándar
Característica 3	Forro de PVC resistente para mayor durabilidad
Característica 4	Diseño simplex ideal para enlaces punto a punto
Característica 5	Diámetro compacto de 2 mm para instalaciones densas
Característica 6	Longitud de 2 metros para conexiones de corto alcance