



Jumper de Fibra Óptica / SC/APC a SC/APC / Monomodo OS2 / Simplex / 5 m (16.40 pies) / 2 mm / PVC

SKU: LP-FO-SCA-SCA-05 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$62.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones que demandan alta precisión y mínima pérdida de señal. Los conectores SC/APC en ambos extremos garantizan reflexiones reducidas gracias a su pulido en ángulo de 8 grados, ideal para redes FTTH, sistemas CATV y equipos de telecomunicaciones. La fibra OS2 G.652D ofrece excelente desempeño en longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm. Su construcción con forro de PVC y diámetro de 2 mm permite instalaciones ordenadas en bandejas de fibra y paneles de interconexión de alta densidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Conectores SC/APC - SC/APC para conexiones estables y baja reflexiónLongitud de 5 metros (16.40 pies) para mayor flexibilidad de despliegueFibra monomodo OS2 G.652D para rendimiento óptico superiorForro de PVC para protección adicional contra daños mecánicosDiámetro de 2 mm con diseño compacto y eficienteColor amarillo para fácil identificación visual en infraestructura de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>SC/APC - SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>5 m (16.40 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Amarillo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones estables con conectores SC/APC pulidos en ángulo
Característica 2	Mayor flexibilidad de instalación con 5 metros de longitud
Característica 3	Rendimiento óptico superior con fibra monomodo OS2 G.652D
Característica 4	Protección adicional contra abrasión con forro de PVC
Característica 5	Diseño compacto con diámetro de solo 2 mm
Característica 6	Identificación visual rápida con color amarillo estándar