



Jumper de Fibra Óptica / SC/APC-SC/APC / Monomodo OS2 G.652D / Simplex / 1 Metro (3.28 Pies) / 2mm

SKU: LP5M2SCASCAS1 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$99.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Jumper de fibra óptica monomodo diseñado para aplicaciones profesionales que demandan alta fiabilidad y mínima pérdida por reflexión. La terminación SC/APC en ambos extremos garantiza conexiones con bajo retorno de pérdida, ideal para redes FTTH, centros de datos y enlaces de larga distancia. La fibra OS2 G.652D soporta transmisiones de alta velocidad en el rango de 1310 nm y 1550 nm. Su construcción con forro de PVC de 2 mm de diámetro facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer la integridad del cable.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conector SC/APC - SC/APC con ángulo de 8° para reducir reflexionesFibra monomodo OS2 G.652D conforme a estándares ITU-TLongitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones directas en racks y panelesTipo simplex para transmisión unidireccionalForro exterior de PVC resistente a la abrasiónDiámetro de 2 mm para mayor flexibilidad de instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>2 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector SC/APC para conexiones de baja reflexión
Característica 2	Fibra monomodo OS2 G.652D de alta eficiencia de transmisión
Característica 3	Forro de PVC resistente a desgaste y flexiones
Característica 4	Diseño simplex para enlaces punto a punto
Característica 5	Diámetro de 2mm para manejo sencillo en canaletas
Característica 6	Calidad industrial para infraestructura crítica