



Jumper de Fibra Óptica / SC/APC-SC/APC / Monomodo OS2 / Simplex / 2 m (6.56 ft) / 3 mm

SKU: LPSM3SCASCAS2    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$126.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para entornos profesionales que demandan conexiones de alta precisión y baja pérdida de inserción. La terminación SC/APC en ambos extremos garantiza un acoplamiento óptimo con reflexión mínima gracias a su pulido en ángulo de 8 grados. La fibra OS2 G.652D soporta aplicaciones de larga distancia en redes LAN, data centers y infraestructuras de telecomunicaciones. Su construcción simplex con forro de PVC de 3 mm de diámetro ofrece durabilidad mecánica sin sacrificar la flexibilidad necesaria para instalaciones en espacios reducidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Conectores SC/APC a SC/APC con pulido en ángulo para reducir reflectancia</li><li>Fibra monomodo OS2 G.652D conforme a estándares ITU-T</li><li>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para conexiones directas entre equipos</li><li>Configuración simplex para transmisión o recepción de señal individual</li><li>Forro exterior de PVC resistente a factores ambientales y manipulación</li><li>Diámetro de cable de 3 mm compatible con gestores de cableado estándar</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Jumper de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/APC - SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro del cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión precisa con conectores SC/APC pulidos en ángulo                |
| Característica 2 | Fibra monomodo OS2 G.652D para transmisión eficiente de larga distancia |
| Característica 3 | Forro de PVC resistente a abrasión y flexiones repetidas                |
| Característica 4 | Configuración simplex para canal de señal dedicado y optimizado         |
| Característica 5 | Diámetro de 3 mm para manejo sencillo en rutas de cableado              |
| Característica 6 | Longitud de 2 metros ideal para interconexiones en racks y patch panels |