



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 / SC/APC-SC/UPC / Simplex / 1 Metro (3.28 Pies) / 2mm

SKU: LP5M2SCASCUS1 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$94.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan fiabilidad y rendimiento óptimo en infraestructuras de telecomunicaciones y redes de datos. Integra conectores SC/APC y SC/UPC que permiten interconexiones versátiles entre equipos con interfaces ópticas distintas, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. La fibra OS2 G.652D garantiza baja atenuación y excelente desempeño en longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm, ideal para enlaces de largo alcance y aplicaciones DWDM/CWDM. Su construcción simplex con forro de PVC de 2 mm ofrece un equilibrio óptimo entre protección mecánica y flexibilidad de instalación en canaletas, racks y paneles de distribución óptica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>✓ Conectores híbridos SC/APC (8°) y SC/UPC para compatibilidad entre interfaces<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>✓ Fibra monomodo OS2 G.652D conforme a estándares ITU-T<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>✓ Longitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones directas en equipamiento cercano<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>✓ Forro exterior de PVC resistente a abrasión y dobleces repetidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>✓ Configuración simplex para transmisión unidireccional eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0;*>✓ Diseño robusto para operación continua en entornos industriales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>SC/APC - SC/UPC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Configuración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Simplex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Diámetro del Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>2 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material del Forro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/APC y SC/UPC para máxima versatilidad de interconexión
Característica 2	Fibra monomodo OS2 G.652D de alta calidad para transmisión óptica
Característica 3	Forro de PVC resistente con diámetro compacto de 2 mm
Característica 4	Diseño simplex para transmisión eficiente punto a punto
Característica 5	Construcción duradera para entornos industriales exigentes
Característica 6	Longitud de 1 metro (3.28 pies) para instalaciones ágiles