



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/APC-SC/UPC / Simplex / 1 m (3.28 ft) / Forro PVC 2 mm

SKU: LPSM3SCASCUS1 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$110.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan alta fiabilidad en transmisiones de datos. Integra conectores SC/APC y SC/UPC de precisión para adaptarse a distintos tipos de equipamiento de red. La fibra OS2 G.652D certificada garantiza rendimiento óptimo en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos. Su construcción simplex de 1 metro (3.28 pies) con forro de PVC de 2 mm ofrece una solución robusta para conexiones punto a punto con mínima pérdida de señal.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>> Conectores SC/APC y SC/UPC profesionales de alta precisión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>> Fibra monomodo OS2 G.652D certificada para baja atenuación<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>> Forro de PVC de 2 mm para protección mecánica durable<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>> Longitud exacta de 1 metro (3.28 pies) para instalaciones controladas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>> Diseño simplex optimizado para enlaces punto a punto<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>SC/APC - SC/UPC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modo de Transmisión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Simplex</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>1 m (3.28 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Forro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>2 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material del Forro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>PVC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Atenuación Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>0.2 dB/máx</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores profesionales SC/APC y SC/UPC de alta precisión
Característica 2	Fibra monomodo OS2 G.652D certificada para baja atenuación
Característica 3	Forro de PVC de 2 mm para protección mecánica durable
Característica 4	Longitud exacta de 1 metro para instalaciones controladas
Característica 5	Diseño simplex optimizado para enlaces punto a punto
Característica 6	Atenuación mínima de 0.2 dB/máx para máxima eficiencia