



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo OS2 G.652D / SC/APC-SC/UPC / Simplex / 2m (6.56 ft) / Forro PVC 2mm

SKU: LP5M2SCASCUS2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$119.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Jumper de fibra óptica monomodo diseñado para interconexiones precisas en entornos de red profesional. Combina un conector SC/APC con terminación angular de 8° para minimizar reflexiones, con un conector SC/UPC para máxima compatibilidad con equipamiento estándar. La fibra OS2 G.652D garantiza transmisión de datos con atenuación mínima en el rango de 1310/1550 nm. Su construcción simplex de 2 metros permite despliegues ordenados en racks de comunicaciones, patch panels y gabinetes de distribución óptica. El forro PVC de 2 mm ofrece protección mecánica sin sacrificar flexibilidad en rutas con curvatura reducida.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conector SC/APC (8°) y SC/UPC de alta compatibilidad interfacial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Fibra monomodo OS2 G.652D para baja atenuación en largas distancias<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para flexibilidad de despliegue<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Forro PVC resistente con diámetro reducido de 2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Configuración simplex para conexiones unidireccionales eficientes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diseño compacto optimizado para espacios de alta densidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo OS2 G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SC/APC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Simplex (unidireccional)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 m (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material del Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación Típica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Patch panel, ODF, equipos FTTH</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/APC y SC/UPC de alta compatibilidad interfacial
Característica 2	Baja atenuación óptica para enlaces de largo alcance
Característica 3	Forro PVC duradero con diámetro reducido de 2 mm
Característica 4	Diseño simplex optimizado para tráfico unidireccional
Característica 5	Longitud compacta ideal para rack y gabinetes densos
Característica 6	Construcción monomodo G.652D para infraestructura estándar